

# 体表面温度監視カメラシステム TFC-50

メーカー希望小売価格 298,000円(税別)



新型ウイルスの予防に...

## 【製品特徴】

- 1) サーマルカメラではない為、設置場所の自由度が高く、雨のかからない屋外の軒下でも使用可能(使用環境温度：15～35℃)。また**簡単組み立て**で**電源を接続すれば使用開始可能**。
- 2) 約1秒で体表面温度を測定し表示、検知距離は約15cm(マスクを装着したままでも使用可能) 日本語による音声アナウンスと温度の画面表示
- 3) SDカード(別売り)に動画・静止画にて保存、映像と音声の外部出力とアラーム出力

## 画面表示・音声ガイダンス

### 正常検出



音声『正常です』

### 異常検出



音声『基準を超えています』

## 各部の名称



株式会社ミーティング・インフォメーション・センター

【TEL】03-3663-5615 <https://www.mic-n.co.jp>

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 【受付時間】 平日10:00～17:00

# 体表面温度監視カメラシステム TFC-50

## 主な用途



■空港、駅構内



■商業ビル、オフィスの出入口



■医療機関、クリニック



■学校、教育施設



■物流倉庫、工場



■店舗

## サーマルカメラとの大きな違い

サーマルカメラより安価で導入できます。

モニター/レコーダー/三脚がセットで他に必要なものではありません。

工事不要！簡単に設置が可能です。

各自治体や、各省から出ている  
助成金の利用も可能です。

例)

ひと、くらし、みらいのために



文部科学省

MINISTRY OF EDUCATION,  
CULTURE, SPORTS,  
SCIENCE AND TECHNOLOGY-JAPAN



公益財団  
法人

東京都中小企業振興公社

## 主な仕様

型名	TFC-50
CPU	A7 Quad Core
モニタ	7インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX307オールカラー
解像度	2メガ
レンズ水平角度	113度
スピーカー仕様	8Ω 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12V(専用ACアダプター付属2A)
接続端子	外部AHD出力(BNC)、外部音声出力(RCA)、アラーム端子
商品内容	モニターレコーダー付き体表面温度監視カメラ、三脚台、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃~+50℃
デフォルト設定温度	体表面温度:37.3℃、周辺温度:15~35℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有り
SDカード	CLASS10、32GB~最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体表面温度リアルタイム表示、アラーム発生時:赤枠、体表面温度赤表示
音声ガイダンス	『正常です』、『基準を超えています』
測定時間	約1秒間(一人あたり)
測定距離	本体センサーから約5~10cm

## ご注意

- 体表面温度監視カメラは物体の表面温度を表示する装置です。
- 測定表示値は『表面温度』であり、体温計で測定される実際の体温とは異なります。又測定前後の環境、状態により変動します。
- 被写体のウイルス感染を判断する目的の機器ではありません。

株式会社ミーティング・インフォメーション・センター

【TEL】03-3663-5615 <https://www.mic-n.co.jp>

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 【受付時間】 平日10:00~17:00